

SUNRED® Artix Moderna Ultra Hanging Black 2.000

Die Heizstrahler der ARTIX-Linie zaubern ein stilvolles wohnliches Design und angenehme Wärme für Ihre Terrasse. Der Schirm des Heizstrahlers verfügt über ein modernes und hochwertiges 3D-Lasercut-Design. Das Halogen-Heizelement beinhaltet fünf Leistungsstufen bis maximal 2.000 Watt, die mithilfe der Soft Touch – Technologie direkt am Gerät, der Fernbedienung oder ganz einfach per WiFi über die SUNRED®-App eingestellt werden können. Der große Vorteil von Halogen ist, dass Wind keinen Einfluss auf die Wärmeabstrahlung hat. Die Rose Gold – Technologie sorgt aufgrund ihrer speziellen Beschichtung für eine zusätzliche Reflexion, welche eine stärkere Wärmeintensität bei gleichem Energieverbrauch ermöglicht. Die Infrarotstrahlen des Heizstrahlers erwärmen auf angenehme Weise Ihren Körper, ohne dass sich die Umgebung aufheizt. Die Lebensdauer des Heizelementes beträgt ca. 8.000 Betriebsstunden. Der Decken-Heizstrahler Artix Moderna Ultra Hanging wird entweder mit der beiliegenden Aufhängungskette, oder dem Kunstlederband an der Decke befestigt. Beides erlaubt eine einfache Justierung der Höhe.

Sie benötigen nur eine Steckdose und eine Vorrichtung zum Aufhängen des Heizstrahlers und spüren fünf Sekunden nach dem Einschalten die angenehme Infrarotstrahlungswärme.

Hauptmerkmale des SUNRED® Artix Moderna Ultra Hanging Black 2.000

- Art. Nr. 210403 / EAN: 8719956296338
- Stilvolles Design mit hochwertigem 3D-Lasercut
- Leistungsstarkes und langlebiges Halogen-Heizelement
- Fünf Leistungsstufen bis maximal 2.000 Watt
- Einfache Bedienung
 - Soft Touch – Element am Gerät
 - Fernbedienung
 - SMART per WiFi mithilfe der SUNRED®-App (iOS & Android)
- Volle Leistung innerhalb von 5 Sekunden
- Inklusive Abschalttimer
- Schutzklasse IP55
- Infrarotstrahlung erwärmt den Körper, nicht die Umgebung
- Lieferung inklusive Aufhängungskette, Kunstlederband & Schutzhaube
- Beheizte Fläche max. 24 m² (abhängig von Umgebung und Aufstellung) / Hot Zone 9 m²
- Maße ca. H 25 x Ø 55 cm, Gewicht ca. 6,6 kg / Verpackungsmaße: ca. 61 x 61 x 38 cm, Gewicht ca. 8,9 kg
- SGS/GS-geprüft & CE-konform

