



Chronograf



Instrukcja obsługi i gwarancja

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 71666HB66XIIIIFKA

Drodzy Klienci!

Państwa nowy chronograf to zegarek wielofunkcyjny, który wyróżnia się ciekawym, wyrazistym wzornictwem.

Jego szczególnym atutem jest możliwość szybkiej i prostej wymiany bransolety na pasek (i odwrotnie), w zależności od okazji i potrzeby.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo



Usunąć folie zabezpieczające.

Spis treści

- | | | | |
|-----------|--|-----------|---|
| 4 | Widok całego zestawu | 15 | Funkcja tachymetru |
| 5 | Wskazanie czasu zegarowego | 17 | Wymiana paska/bransolety |
| 6 | Nastawianie czasu zegarowego | 18 | Regulacja bransolety |
| 9 | Wskazywanie pomiarów stopera | 23 | Znaczenie informacji na odwrocie zegarka |
| 10 | Funkcja stopera | 24 | Porady i wskazówki |
| 14 | Ręczne ustawianie wskazówek stopera w pozycji zerowej | 25 | Usuwanie odpadów |
| | | 28 | Gwarancja |

Widok całego zestawu

wskazanie tachymetru

wskazówka godzinowa

wskazówka minutowa stopera

sekundnik stopera

wskazówka sekundowa

wskazówka minutowa

stoper start/stop

wskazanie 24-godzinne

główka regulacyjna

zerowanie stopera


wskazanie daty



Wskazanie czasu zegarowego



Nastawianie czasu zegarowego



Główkę regulacyjną można ustawić w trzech pozycjach:

- ① pozycja normalna
- ② szybka korekta daty
- ③ a) zatrzymanie i regulacja wskazówek zegarka
b) nastawianie daty
c) nastawianie wskazówek stopera

Nastawianie czasu i daty

1. Wyciągnąć główkę regulacyjną do pozycji ③. W tej pozycji zegarek jest wyłączony.
2. Kręcąc główką w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, nastawić minuty, godzinę oraz datę.



- Zaleca się nastawienie zegarka według sygnału czasu (np. z radia lub telewizji). Wyciągnąć główkę, gdy o pełnej godzinie rozlegnie się sygnał czasu. Następnie odpowiednio nastawić wskazówki minutową i godzinową, po czym wcisnąć główkę wraz z ostatnim dźwiękiem sygnału czasu.
- Zmiana daty następuje między godziną 23:00 a 24:00.

Szybka korekta daty

Pozycja ② umożliwia szybką korektę daty.

▷ Wyciągnąć główkę regulacyjną do połowy i obracać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż wskazana zostanie prawidłowa data.



Funkcja ta przydaje się zwłaszcza po miesiącach o liczbie dni mniejszej niż 31.

Wskazywanie pomiarów stopera



Pomiary stopera wskazywane są za pomocą małej wskazówki minutowej i sekundnika stopera.

Funkcja stopera


Dzięki funkcji stopera możliwy jest pomiar czasu do 60 minut. Niezależnie od pomiaru nadal można odczytać aktualny czas zegarowy za pomocą dużej wskazówki.

Przed rozpoczęciem pomiaru obie małe wskazówki stopera muszą być ustawione w pozycji „60”.

- ▷ Jeżeli wskazówki nie są ustawione w powyższych pozycjach, wówczas należy nacisnąć przycisk zerowania stopera.

Jeżeli mimo naciskania przycisku zerowania stopera wskazówki stopera nie ustawiają się w pozycji „60”, należy je ręcznie skali-brować. Bliższe informacje na ten temat zawarto w rozdziale „Ręczne ustawianie wskazówek stopera w pozycji zerowej”.


Prosty pomiar czasu




Zmierzony czas wskazywany jest w sekundach i minutach.

Pomiar czasu z przerwami


start




stop




ponowny start




stop



wyzerowanie



Pomiar międzyczasu (z kontynuacją pomiaru w tle)



Ręczne ustawianie wskazówek stopera w pozycji zerowej

Jeżeli przed przystąpieniem do pomiaru wskazówki stopera nie dają się ustawić w pozycji „60” za pomocą przycisku zerowania, wówczas konieczne jest ręczne ustawienie ich w tej pozycji.

1. Wyciągnąć główkę regulacyjną do pozycji ③.
2. Aby ustawić wskazówki w pozycji wyjściowej, należy naciskać przycisk start/stop (wskazówki obracają się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) lub przycisk zerowania (wskazówki obracają się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara). Wskazówka minutowa i sekundnik stopera obracają się jednocześnie.



Wciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego przycisku sprawi, że wskazówki będą się przemieszczać w przyspieszonym tempie.

Funkcja tachymetru

Funkcja tachymetru umożliwia wyznaczanie średniej prędkości powyżej 60 km/h. Istnieje dla niej wiele możliwości zastosowań, np. podczas jazdy samochodem. Każdy pomiar musi się odbywać na odcinku dokładnie jednego kilometra.



Nieustannie uważać na ruch na drodze! Pomiaru oraz odczytu powinna dokonać inna osoba.




1. Wyciągnąć główkę regulacyjną do pozycji ③, gdy wskazówka sekundowa znajduje się w pozycji początkowej „60” na skali tachymetru.
2. W momencie mijania kamienia kilometrowego wcisnąć główkę. Rozpoczyna się pomiar.

3. W momencie mijania drugiego kamienia kilometrowego ponownie wyciągnąć główkę regulacyjną do końca. Pomiar zostaje zatrzymany.
Średnią prędkość można odczytać bezpośrednio na skali tachymetru ponad czubkiem wskazówki sekundowej.
Przykład: 100 = 100 km/h.
4. Jeżeli nie będą przeprowadzane dalsze pomiary, należy nastawić analogowy zegarek na aktualny czas zegarowy.


Wymiana paska/bransolety

W komplecie z zegarkiem dostarczany jest skórzany pasek oraz metalowa bransoleta. Wymiana paska/bransolety jest prosta.

Pasek połączony jest z zegarkiem za pomocą teleskopu.




1. Odsunąć kołek sprężysty teleskopu w bok i wyjąć (ku górze) z otworu mocującego teleskop, łączący bransoletę z kopertą zegarka.




2. Zaczepić jeden koniec teleskopu skózanego paska w jednym z otworów mocujących.
3. Docisnąć kołek sprężysty w bok i umieścić teleskop w drugim otworze mocującym.

Regulacja bransolety

Otwieranie bransolety




- ▷ Odchylić zamknięcie zabezpieczające bransoletę, ...



- ... a następnie otworzyć zapięcie bransolety.

Skracanie przy zapięciu


Bransoleta połączona jest z zapięciem za pomocą teleskopu.




1. Otworzyć bransoletę.
2. Za pomocą ostrego przedmiotu wyczepić teleskop z aktualnej pozycji, wyjąć go i zaczepić ponownie w innej (żądanej) pozycji w obrębie zapięcia.

Usuwanie segmentów bransolety

1. Otworzyć bransoletę.
2. Wyczepić teleskop z aktualnej pozycji przy zapięciu, zgodnie z opisem w rozdziale „Skracanie przy zapięciu”, a następnie wyciągnąć.



3. Włożyć bransoletę zegarka zgodnie z rysunkiem w dołączone narzędzie. Obracając pokrętkę narzędzia, wysunąć zawleczkę w kierunku oznaczonym strzałką (oznaczenie na odwrocie bransolety).




4. W razie potrzeby wyciągnąć zawleczkę za pomocą szczypiec lub pęsety.
5. W ten sam sposób wyjąć zawleczkę po drugiej stronie segmentu, a następnie usunąć segment z bransolety.

6. W razie potrzeby w ten sam sposób usunąć kolejne segmenty bransolety.








Jeżeli usuwanych jest więcej segmentów, należy skrócić bransoletę równomiernie po obu stronach, tak aby zapięcie znajdowało się na środku.



7. Złożyć oba otwarte końce bransolety.
8. Ponownie włożyć zawleczkę w kierunku przeciwnym do wskazania strzałki na odwrocie bransolety, a następnie za pomocą dołączonego narzędzia wcisnąć ją całkowicie w bransoletę.

9. Połączyć bransoletę z zapięciem.

Znaczenie informacji na odwrocie zegarka

water resistant					
na przykład	zmywanie, deszcz	kąpiel w wannie	prysznic	pływanie, nurkowanie z rurką	nurkowanie
3 bar	✓				
5 bar	✓	✓			
10 bar	✓	✓	✓	✓	
20 bar	✓	✓	✓	✓	✓

Przy całkowitej wciśniętej główce regulacyjnej zegarek zachowuje wodoszczelność podczas wykonywania czynności wymienionych w powyższej tabeli.

Zegarek nie nadaje się jednak do użytku jako sprzęt nurkowy!

Porady i wskazówki

- W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie otwierać koperty zegarka.
- Zegarek jest zabezpieczony przed wstrząsami, które występują podczas normalnego noszenia na ręce.
- Nie należy narażać zegarka na skrajne wahania temperatur, aby uniknąć gromadzenia się kondensatu wewnątrz zegarka.
- Należy bezwzględnie unikać bardzo silnych pól magnetycznych, które mogą rozregulować pomiar czasu.
- Skórzany pasek zegarka należy chronić przed wilgocią. Skóra ma tendencję do pochłaniania wilgoci. Z tego powodu należy zdejmować zegarek na noc.
- Wymiana baterii: analogowy zegarek kwarcowy zasilany jest baterią srebrową (tlenkowo-srebrową) typu 371.

Ważne: Nie należy na dłużej pozostawiać zużytej baterii w zegarku, gdyż może dojść do odgazowania i w konsekwencji do uszkodzenia zegarka.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz włożona już bateria zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki wzgl. usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Pb Baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tymi literami,
Cd zawierają m.in. następujące substancje szkodliwe:

Hg Pb = ołów, Cd = kadm, Hg = rtęć.

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo
do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne.

Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).

Gwarancja ta nie ogranicza praw wynikających z ustawowej rękojmi.



Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Liniją Obsługi Klienta**.

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

Polska



801 655 113

(koszt połączenia: 0,35 zł/min)

od poniedziałku do niedzieli
w godz. 08.00 - 22.00

e-mail: service@tchibo.pl

Numer artykułu: PL 297 525

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko

Ulica, numer

Kod pocztowy, miejscowość

Kraj

Tel. (w ciągu dnia)

Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją:
(zakreślić)



Proszę o zwrot artykułu bez naprawy.



Proszę o oszacowanie kosztów naprawy, jeżeli przekroczą one kwotę 35 zł.



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Numer artykułu: PL 297 525

Opis usterki

Data zakupu

Data/Podpis

